



GES.PI.

ASSOCIAZIONE GESTORI
PISCINE PIEMONTE

NEWS 19/2026

GUIDA PRATICA ALLA MESSA A RIPOSO INVERNALE DELLA PISCINA SCOPERTA



**di Valter Rapizzi
(Consulente GES.PI.)**

I. Conviene svuotare la vasca in inverno?

Generalmente NO. Lo svuotamento completo è sconsigliato per tre motivi principali:

- **Sicurezza:** Una piscina vuota rappresenta un grave rischio di caduta accidentale e infortuni, soprattutto se profonda.
- **Pressione idrostatica:** L'acqua presente all'interno contrappesa le spinte e le pressioni esercitate dal terreno sulle pareti e sul fondo, prevenendo crepe o cedimenti strutturali.
- **Danni da agenti atmosferici:** Il gelo e l'esposizione diretta ai raggi solari possono rovinare gravemente il rivestimento (sbiadimento del PVC o crepature delle piastrelle).



2. Le 3 opzioni per la gestione invernale

Opzione A: Ricircolo e mantenimento ridotto

Mantiene l'acqua pulita evitandone il rinnovo totale a primavera.

- **Filtrazione:** Attivare l'impianto quotidianamente per il tempo necessario a un ricircolo completo. Nelle ore più fredde (tarda notte/prima mattina) si riduce il rischio di congelamento dell'impianto fermo.
- **Pulizia:** Effettuare regolarmente la pulizia del fondo, della superficie e il lavaggio del filtro.
- **Trattamento chimico:** Mantenere il Cloro libero intorno a 0,5 ppm e il pH intorno a 7,2.



Opzione B: Nessun intervento ("Abbandono")

La vasca viene lasciata a se stessa, trasformandosi in uno stagno con alghe, insetti e rane.

- **Svantaggi: Richiede conteggio dei danni a primavera, oltre a lunghi e onerosi lavori di pulizia. In zone molto fredde, uno strato spesso di ghiaccio in superficie rischia di danneggiare gravemente le strutture.**



Opzione C: Chiusura invernale e svernamento (Consigliata)

Procedura completa per proteggere impianto e struttura e facilitare la riapertura.

3. Procedura dettagliata per lo svernamento (Opzione C)

A. Trattamento Chimico dell'Acqua

- **Regolare il valore del pH a circa 7,0.**
- **Eseguire una clorazione shock (circa 15 ppm di Cloro libero) e far circolare l'acqua per un ciclo completo.**
- **Aggiungere il prodotto svernante (antialghe concentrato) seguendo le dosi del produttore.**



B. Manutenzione di Filtri e Componenti Meccanici

- **Filtri a cartuccia:** Rimuovere e lavare accuratamente le cartucce.
- **Filtri a farina fossile:** Scaricare la farina e fare un lavaggio in controcorrente.
- **Filtri a masse (sabbia/vetro):** Eseguire un controlavaggio lungo (almeno 15 minuti).



- **Svuotamento filtro:** Lasciare il filtro vuoto, chiudendo le valvole di arrivo/mandata e lasciando aperte quelle di scarico e sfiato. Se il filtro ha una valvola a 6 vie, è consigliabile rimuoverne il coperchio.
- **Prefiltri e Pompe:** Pulire i prefiltri rimuovendo il cestello; svuotare l'acqua dal corpo pompa tramite i tappi di scarico. Se il locale tecnico è umido, smontare la pompa e riporla in un luogo asciutto.

- **Sistemi di dosaggio e centraline:**
 - Far circolare acqua demineralizzata/addolcita nelle pompe dosatrici prima dello spegnimento.
 - Lavare le celle di analisi, rimuovere le sonde e conservarle secondo le istruzioni del produttore.



C. Tubazioni e Quadro Elettrico

- Chiudere le saracinesche più vicine alle bocchette (ripresa/mandata) e lasciare aperte le altre valvole per svuotare la maggior quantità di tubazione possibile.

- **Per vasche a sfioro: svuotare e pulire la vasca di compenso lasciando lo scarico di fondo aperto.**
- **Spegnere gli interruttori del quadro elettrico.**

Nota: Se la sala macchine è sotto il livello fognario ed è presente una pompa di sollevamento, lasciarla accesa e verificarne periodicamente il funzionamento.

D. Sistemazione del Piano Vasca e Accessori

- **Accessori rimovibili: Rimuovere, pulire e riporre in luogo asciutto scalette, griglie, blocchi di partenza, corsie e arredi da giardino.**
- **Elementi fissi: Proteggere le strutture non smontabili esposte al deterioramento (es. docce esterne).**
- **Protezione dal ghiaccio in vasca: Posizionare sulla superficie dell'acqua galleggianti/compensatori di ghiaccio comprimibili per assorbire la pressione dell'eventuale congelamento.**



Skimmer e sfioro:

- **Piscine a skimmer:** Chiudere l'ingresso delle tubazioni degli skimmer per impedire l'ingresso dell'acqua. Inserire protezioni antigelo all'interno dello skimmer.
- **Piscine a sfioro:** Rimuovere e riporre la griglia della canalina; abbassare il livello dell'acqua in vasca affinché le piogge o la neve sciolta vengano convogliate nella vasca di compenso e da lì allo scarico.



E. Scelta e Posa della Copertura Invernale (Riferimento norma UNI 11718:2018)

- **Coperture Impermeabili ed Opache:** Impediscono la fotosintesi e la formazione di alghe. Richiedono una pompa svuota-teli o un sistema di drenaggio per evitare l'accumulo di acqua piovana o neve sulla superficie.

- **Coperture Filtranti (a rete):** Trattengono foglie e detriti lasciando passare l'acqua piovana, che viene poi evacuata dal troppo pieno della piscina. Evitano la formazione di pozze superficiali.

4. SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI (MOLTO IMPORTANTE)

Indipendentemente dalla modalità di chiusura scelta (anche in caso di inutilizzo totale):

- **Valutazione del rischio:** Durante l'inverno la sorveglianza dell'area piscina è ridotta.
- **Rischio neve:** Dopo una nevicata la vasca potrebbe non essere visibile, creando un serio pericolo di caduta.
- **Misure obbligatorie:** Installare recinzioni di sicurezza e un'adeguata cartellonistica di segnalazione per prevenire l'accesso non autorizzato e le cadute accidentali, in particolare di bambini.



VISITA IL NOSTRO SITO
NELLA SEZIONE NEWS
[HTTPS://WWW.GESTORIPISCINEPIEMONTE.IT/](https://www.gestoripiscinepiemonte.it/)